

DE SpaCare Alka Up wird zur Erhöhung der Alkalität des Badewassers in Whirlpools verwendet. Geringe Alkalität macht das Wasser korrosiv gegenüber Metallteilen und sorgt für große Abweichungen bei der Regulierung des pH-Wertes. Alka Up wirkt wie eine pH-Bremse im Wasser und erleichtert somit die Regulierung des pH-Wertes erheblich.

Gebrauchsanweisung:

Die Alkalität wird mithilfe eines Pooltesters oder Teststreifens geprüft. Sie sollte im Badewasser auf 80-120 mg/l gehalten werden. Fällt sie unter 70 mg/l, ist Alka Up zuzusetzen. Zur Erhöhung der Alkalität um 30 mg/l in 1000 l Wasser werden 60 g = 4 x 15 ml Alka Up zugesetzt. Zur Erhöhung der Alkalität um 100 mg/l in 1000 l Wasser werden 200 g = 2 dl Alka Up zugesetzt. Alka Up in einem sauberen Kunststoffeimer auflösen und bei eingeschaltetem Wasserumlauf im Wasser verteilen. Die Wassermassage (Jets) wird auf niedrigste Geschwindigkeit gestellt. Nach 15 Min. die Alkalität erneut prüfen. Ist diese noch immer gering, wird entsprechend Alka Up zugegeben. Abschließend ist der pH-Wert auf zwischen 7,0 und 7,4 einzustellen. Bei hoher Alkalität (über 150 mg/l) wird SpaCare Alka Down zugesetzt.

Keinesfalls verschiedene Chemikalien miteinander mischen, da dies gefährliche chemische Reaktionen verursachen kann.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.spacare.dk

SE SpaCare Alka Up används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att höja badvattnets alkalitet. Låg alkalimängd gör att metall rostar i vattnet och ger stora avvikelser vid pH-reglering. Alka Up fungerar som en pH-broms i vattnet, och gör det därigenom mycket enklare att styra pH-värdet.

Bruksanvisning:

Mät alkalimängden med en alkalitester/teststrips. Badvattnets alkali mängd bör hållas på 80-120 mg/l. Är alkalimängden under 70 mg/l tillsätter du Alka Up. För att höja alkalimängden med 30 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 60 g = 4 x 15 ml Alka Up. För att höja alkalimängden med 100 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl Alka Up. Upplös Alka Up i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet. Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Om den är fortsatt låg tillsätts mer Alka Up. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Är alkalimängden över 150 mg/l tillsätter du Alka Down.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Mer information finns på: www.spacare.dk

DA SpaCare Alka Up anvendes i udendørs- og indendørs spa til hævnng af badevandets alkalitet. Lav alkalitet gør vandet korrosivt, over for metaller, og giver store udsving på pH-reguleringer. Alka Up virker som en pH-bremse i vandet, og gør derved pH-styringen meget lettere.

Brugsanvisning:

Mål alkaliteten med en pooltester/teststrips. Badevandets alkalitet bør holdes på 80-120 mg/L. Er alkaliteten under 70 mg/l tilsættes Alka Up. For at hæve alkaliteten 30 mg/l i 1000 ltr. vand, tilsættes 60 g = 4 x 15 ml Alka Up. For at hæve alkaliteten 100 mg/l i 1000 ltr. vand, tilsættes 200 g = 2 dl Alka Up. Opløs Alka Up i en ren plast spand og fordel opløsningen i vandet med vandcirkulationen kørende. Vandmassagen (Jets) tændes på laveste hastighed. Afvent i 15 min. og check alkaliteten igen. Er den fortsat lav tilsættes Alka Up i forhold hertil. Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved høj alkalitet (over 150 mg/l) tilsættes SpaCare Alka Down.

Bland aldrig kemikalier med hinanden, da dette kan fremkalde farlige kemiske reaktioner.

Få mere information på: www.spacare.dk

NO SpaCare Alka Up brukes i massasjebad og boblebadkar til å heve badevannets alkalitet. Lav alkalitet gjør vannet korrosivt mot metalldele og gir store svingninger i pH-reguleringen Alka Up virker som en pH-brems i vannet og gjør det mye lettere å styre pH-verdien.

Bruksanvisning:

Mål alkaliteten med et prøvesett eller teststrips. Badevannets alkalitet bør holdes på 80-120 mg/L. Er alkaliteten under 70 mg/L, skal det tilsettes Alka Up. For å heve alkaliteten 30 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 60 g = 4 x 15 ml Alka Up. For å heve alkaliteten 100 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 200 g = 2 dl Alka Up. Løs opp Alka Up i en ren plastbøtte og fordel løsningen i vannet med sirkulasjonspumpen i gang. Sett vannmassagen (dysene) på laveste hastighet. Vent i 15 min. og sjekk alkaliteten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes Alka Down i forhold til alkaliteten. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Er alkaliteten over 150 mg/L, skal det tilsettes Alka Down.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner

Få mer informasjon på: www.spacare.dk



5 709730 156036