

DA SpaCare Alka Down wird zur Absenkung der Alkalität des Badewassers in Whirlpools verwendet. Hohe Alkalität verursacht Kalkablagerungen und trübes Wasser, was eine evtl. erforderliche Änderung des pH-Wertes erschwert.

Gebrauchsanweisung:

Die Alkalität wird mithilfe eines Alkalitätstesters oder Teststreifens geprüft. Sie sollte im Badewasser auf 80-120 mg/l gehalten werden. Steigt sie über 150 mg/l, ist Alka Down zuzusetzen.

Zur Absenkung der Alkalität um 20 mg/l in 1000 l Wasser werden 48 g = 2 x 15 ml Alka Down in ca. 1 l sauberem Wasser aufgelöst und dann an der tiefsten Stelle in die Wanne gegeben. Während dieser Arbeit muss das Wasser ruhig sein, d. h., alle Pumpen sind ausgeschaltet. Nach 1 Stunde Einwirkzeit wird der Wasserumlauf eingeschaltet. Nach 15 Min. die Alkalität erneut prüfen. Ist diese noch immer hoch, wird entsprechend Alka Down zugegeben. Abschließend ist der pH-Wert auf zwischen 7,0 und 7,4 einzustellen. Bei geringer Alkalität (unter 80 mg/l) wird SpaCare Alka Up zugesetzt.

Keinesfalls verschiedene Chemikalien miteinander mischen, da dies gefährliche chemische Reaktionen verursachen kann.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.spacare.dk

SE SpaCare Alka Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sänka badvattnets alkaliämängd. Hög alkaliämängd ger kalkavlagringar och grumligt vatten och gör det svårt att ändra pH-värdet.

Bruksanvisning:

Mät alkaliämängden med en testsats eller strips. Badvattnets alkaliämängd bör hållas på 80–120 mg/l. År alkaliämängden över 150 mg/l tillsätter du Alka Down. För att sänka alkaliämängden med 20 mg/l i 1000 l vatten: löss upp 48 g = 2 x 15 ml Alka Down i ca 1 l rent vatten. Häll ut lösningen i badets djupa del. Under processen ska vattnet vara stilla – d.v.s. alla pumpar ska vara avstängda. Efter 1 timmes virktid startar du vatten-cirkulationen. Vänta i 15 min och kontrollera alkaliämängden igen. Om den är fortsatt hög tillsätt Alka Down i förhållande till alkaliämängden. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Vid för låg alkaliämängd ska du använda SpaCare Alka Up.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Mer information finns på: www.spacare.dk

DA SpaCare Alka Down anvendes i udendørs- og indendørs spa til sænkning af badevandets alkalisitet. Høj alkalisitet giver kalkudfældninger og uklaart vand og gør det vanskeligt, at ændre pH-værdien.

Brugsanvisning:

Mål alkalisiteten med en alkalisitetstester/teststrips. Badevandets alkalisitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkalisiteten over 150 mg/l tilsættes Alka Down. For at sænke alkalisiteten 20 mg/l i 1000 ltr. vand, oploses 48 g = 2 x 15 ml Alka Down i ca. 1 ltr. rent vand. Oplosningen hældes ud i badets dybe del. Under processen skal vandet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Efter 1 timer virke-tid startes vandsirkulationen. Afvent i 15 min. og check alkalisiteten igen. Er den fortsat høj tilsættes Alka Down i forhold hertil. Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved lav alkalisitet (under 80 mg/l) tilsættes SpaCare Alka Up.

Bland aldrig kemikalier med hinanden, da dette kan fremkalde farlige kemiske reaktioner.

Få mere information på: www.spacare.dk

NO SpaCare Alka Down brukes i massasjebad og boblebadkar til å senke badevannets alkalisitet.

Høy alkalisitet resulterer i utfelling av kalk og uklaart vann og gjør det vanskelig å endre pH-tallet.

Bruksanvisning:

Mål alkalisiteten med et prøvesett eller teststrips. Badevannets alkalisitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkalisiteten over 150 mg/l, skal det tilsettes Alka Down. For å senke alkalisiteten 20 mg/l i 1000 liter vann, skal tilsettes 48 g = 2 x 15 ml Alka Down løses opp i ca. 1 liter rent vann. Hell løsningen ut i den dypeste enden av badet. Under prosessen skal vannet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Start vannsirkulasjonen igjen etter én times virketid. Vent i 15 min. og sjekk alkalisiteten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes Alka Down i forhold til alkalisiteten. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Ved for lav alkalisitet brukes SpaCare Alka Up.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

Få mer informasjon på: www.spacare.dk



5 709730 156098