

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Brugsanvisning for SpaCare Alka Up

Gælder for følgende varenumre: 603

**SpaCare Alka Up** anvendes i uden- og indendørs spa til hævnning af badevandets alkalinitet. Lav alkalinitet gør vandet korrosivt over for metaldele og giver store udsving på pH-reguleringer. **SpaCare Alka Up** virker som en pH-bremse i vandet og gør derved pH-styringen meget lettere.

**BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE REAKTIONER!**

## ANVENDELSE:

Mål alkaliniteten med en pooltester/teststrips. Badevandets alkalinitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten under 70 mg/l tilsættes **SpaCare Alka Up**. For at hæve alkaliniteten 30 mg/l i 1000 l vand tilsættes 60 g = 4 x 15 ml **SpaCare Alka Up**. For at hæve alkaliniteten 100 mg/l i 1000 l vand, tilsættes 200 g = 2 dl **SpaCare Alka Up**.

Opløs **SpaCare Alka Up** i en ren plastspand og fordel opløsningen i vandet med vandcirkulationen kørende. Vandmassagen (jets) tændes på laveste hastighed. Afvent i 15 min. og tjek alkaliniteten igen. Er den fortsat lav tilsættes **SpaCare Alka Up** i forhold hertil.

Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved høj alkalinitet (over 150 mg/l) tilsættes **SpaCare Alka Down**.



WENDT&SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER