

Montagevejledning – Ibiza Liner

Vigtige oplysninger

Læs denne vejledning grundigt, før du går i gang med monteringen, og følg anvisningerne nøje.

Målafvigelser

For at sikre en tæt og næsten foldfri pasform produceres poollinere altid en smule mindre end selve poolens mål.

- Afvigelser i grundfladen: ca. **0,5 – 3,5%**
- Afvigelser i højden: ca. **2 cm**

Dette er helt normalt og gør, at lineren strammes pænt op under vandpåfyldningen.

Forberedelse

- Følg de relevante afsnit i din samlevejledning for selve poolen.
- Åbn emballagen forsigtigt **uden skarpe værktøjer**, så lineren ikke beskadiges.
- Poolbunden skal være helt fri for sten, skarpe genstande og ujævnheder.
- Vi anbefaler kraftigt at lægge et **beskyttelsesfilt (min. 300 g/m²)** under lineren.

Montering

Lineren vil under monteringen føles let spændt – det er helt normalt. Materialet kan udvide sig ca. **20%** og vil forme sig korrekt, når vandet fyldes i poolen.

Temperaturforhold

Montage må kun udføres ved:

- **18–25°C lufttemperatur**
- **Ingen direkte sollys**

Er det for koldt, bliver lineren stiv. Er det for varmt, udvider den sig for meget, hvilket kan give folder.

Vigtigt under montage

- Gå ikke i poolen med sko – brug bare fødder eller sokker.
- Undgå værktøj og spidse genstande i poolområdet.
- Skær aldrig dybt i emballagen, når lineren pakkes ud.

Udførsel – montering af liner

Lineren er udstyret med et påsvejset ophængsprofil, som hænges direkte over stålvæggen. Derefter fastgøres lineren med håndløbet.

Justering af bunden

- Træk linerens bund helt ud til poolens "kælder" (overgangen mellem væg og bund).
- Den ydre svejsesøm mellem bund og væg skal ligge så tæt og jævnt som muligt langs hele kanten.
- Træk derefter vægfolien lodret op og fastgør efter den valgte ophængstype.

Påfyldning af vand

Når vandstanden er **3–5 cm**, kan lineren ikke længere justeres.

Fyld poolen op til lige under indbyggede dele – **først herefter** skæres ud til:

- Skimmer
- Indløbsdyser
- Undervandslys

Pleje og vedligehold

- Vandplejemidler må **aldrig** hældes direkte på lineren. Opløs dem altid i en spand vand først.
- Læs altid produktets instruktion før brug.
- Forkert brug af kemi kan give permanente skader på lineren.

Vandskift

Ved total tømning (anbefales maks. hvert **5. år**) må lineren ikke stå tør i mere end **én dag**. Længere udtørring kan give tab af elasticitet pga. tab af blødgørere.

Garanti

Garantien dækker **fejl i svejsesømme**.

Hvis der laves egne udskæringer i lineren, bortfalder garantien på skader og følgeskader.

Garantien dækker ikke:

- Blegning eller udtørring af liner
 - Fejlagtig brug af vandplejemidler
 - Mekaniske skader
 - Uprofessionelt udførte udskæringer til indbyggede dele
 - Rust på stålvæg grundet ydre beskadigelser
 - Brug af silikone eller tætningsmidler, som ikke er godkendt til stålvægsbassiner
-



Producent:

Mountfield a.s.

Všechromy 56

251 63 Stránčice, Tjekkiet