

**DE** SpaCare pH Down wird zur Senkung des pH-Wertes im Wasser von Whirlpools verwendet.

**Gebrauchsanweisung:**

Der pH-Wert wird mithilfe eines Pooltesters oder Teststreifens geprüft. Liegt der pH-Wert zwischen 7,0-7,4, wird das Wasser von den badenden Personen als frisch und angenehm empfunden. Wenn der pH-Wert über 7,5 liegt, werden vorsichtig 25 ml pH Down pro 1000 l Wasser bei eingeschalteter Wasserumlaufpumpe zugesetzt. Wird weiches Wasser im Bad verwendet, empfiehlt sich eine Regulierung der Alkalität und der Kalziumhärte mit Alka Up und Calcium Up.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Website:  
[www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

---

**SE** SpaCare pH Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sänka badvattnets pH-värde.

**Bruksanvisning:**

pH-värdet mäts med en pooltester/teststrip. Vid pH 7,0-7,4 känns vatnet skönt och behagligt när man badar. År pH-värdet över 7,5 tillsätter man 25 ml pH Down per 1000 liter vatten, med cirkulationspumpen igång. Används "mjukt vatten" i badet rekommenderar vi att man reglerar alkalinitet och kalciumhårdheten med t.ex. Alka Plus och Calcium Plus.

Mer information finns på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

---

**DA** SpaCare pH Down anvendes i udendørs-og indendørs spa til sænkning af badevandets pH-værdi.

**Brugsanvisning:**

pH-værdien måles med en pooltester/teststrip. Ved pH mellem 7,0-7,4 føles vandet friskt og behageligt af de badende. Er pH-værdien over 7,5 tilsettes 25 ml pH Down pr. 1000 l vand. med cirkulationspumpen kørende. Anvendes "blødt vand" i badet anbefales en regulering af alkaliteten og kalciumhårdheden med henholdsvis Alka Plus og Calcium Plus.

Få mere information på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)

---

**NO** SpaCare pH Down brukes i massasjeebad og boblebadkar til å senke badevannets surhetsgrad/pH-verdi.

**Bruksanvisning:**

pH-verdien måles med en bassengtester eller teststrip. Ved pH mellom 7,0-7,4 føles vannet friskt og behagelig av de som bader. Er pH-verdien over 7,5, tilsettes 25 ml pH Down pr. 1000 l vann med sirkulasjonspumpen i gang. Brukes "bløtt vann" i badet, anbefales en regulering av alkalineten og kalsiumhardheten med henholdsvis Alka Plus og Calcium Plus.

Få mer informasjon på: [www.spacare.dk](http://www.spacare.dk)