

S-SERIEN

POOLVARMEPUMPE TIL INDENDØRS POOL

- + LAV SAMLET OMKOSTNING
- + INGEN FROSTRISIKO, FUNKTION NED TIL -15 °C
- + UNIKT SPLITSYSTEM UDVIKLET TIL INDENDØRSPPOOL



| MODEL | | S15 | S20 | S30 | S30-3P | S40 | S40-3P | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| UDENDØRSDEL | | S15-OU | S20-OU | S30-OU | S30-OU-3P | S40-OU | S40-OU-3P | |
| Varmeeffekt ¹ | kW | 4,2 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 12,7 | 13,7 | |
| Opvarmningskapacitet ² | m ³ | 20 - 35 | 30 - 50 | 40 - 65 | 40 - 65 | 60 - 100 | 60 - 110 | |
| Driftsspænding | | 230V 1N | 230V 1N | 230V 1N | 400V 3N | 230V 1N | 400V 3N | |
| Sikringsstørrelse, type C | A | 10 | 10 | 16 | 3x10 | 20 | 3x10 | |
| Virkningsgrad, COP ¹ | | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | |
| Kompressor | | Rotation | | | | | Scroll | |
| Kabinet | | Antracitgrålakeret stål kabinet | | | | | | |
| Lydniveau (ved 1 m) | dB(A) | 47 | 51 | 54 | 54 | 56 | 56 | |
| Højde x Bredde x Dybde | mm | 564 x 774 x 310 | 605 x 954 x 372 | 605 x 954 x 372 | 605 x 954 x 372 | 865 x 1114 x 470 | 865 x 1114 x 470 | |
| Vægt | kg | 35 | 51 | 57 | 57 | 84 | 98 | |
| INDENDØRSDEL | | S15-IU | S20-IU | S30-IU | S30-IU | S40-IU | S40-IU | |
| Vandtilslutning | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Nominelt vandflow | m ³ /h | 2,3 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | |
| Gastilslutning | | 3/8" / 3/8" | 3/8" / 1/2" | 3/8" / 1/2" | 3/8" / 1/2" | 3/8" / 1/2" | 3/8" / 1/2" | |
| Kølemediemængde R410A | kg | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | |
| Højde x Bredde x Dybde | mm | 605 x 266 x 335 | 605 x 266 x 335 | 605 x 266 x 335 | 605 x 266 x 335 | 672 x 300 x 366 | 672 x 300 x 366 | |
| Vægt | kg | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| Vejl. cirkapris (inkl. moms) | DKK | 20 690,- | 22 990,- | 32 990,- | 32 990,- | 42 290,- | 42 290,- | |

¹ Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, relativ luftfugtighed 70 % og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip som europæisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV – et uafhængigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation (A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.

² Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, hvilket er en normal poolsæson. For at forlænge poolsæsonen anbefaler vi at gå en modelstørrelse op.

For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk.

3 ÅRS FULD SERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIELEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN

- S-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med cirka 70 % på årsbasis. Skaber behagelig poolvarme til lave samlede omkostninger
- Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet, især ved lavere udendørs-temperaturer
- Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand

- Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installation
- Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling og med timerfunktion
- Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør